

YAMAHA



Terrapro

グリーンビジネスに、ヤマハからいま、テラプロ。

リゾート開発を含め、ゴルフをとりまく環境が大きく変わろうとしています。特に、ゴルフ場における管理機器も、その作業領域で、よりスピーディーに、より使いやすく快適に、より合理的になることを、いま真剣に求められています。

ヤマハの『テラプロ & アタッチメント』
にご注目ください。

アメリカの“グリーン”で鍛えぬかれた貴重な経験を活かし、『テラプロ&ロータリーモア』、『テラプロ&スプレーヤ』が「高性能&好性能」を満載して、日本の美しいゴルフ場に待望の“里帰り”。
〈刈る〉、〈撒く〉を1台2役でスムーズにこなすのは、ヤマハの『テラプロ&アタッチメント』。

“テラプロ”が
アメリカで磨いてきたのは、
「高性能&好性能」



「刈る」「撒く」にヤマハのテクノロジー

世界初、ATVにPTOを装備。

「ヤマハテラプロ」は4サイクル・SOHC348cc、14.5psの機動性の高い高性能エンジンを搭載。世界で初めてATV(4輪バギー車)にPTO(出力取り出し口)を装備したゴルフ場芝管理用の作業機です。もちろん、足回りにはヤマハ伝統の芝にやさしいターフ専用タイヤを装着。PTOをかいしてさまざまなアタッチメントを取り付けることにより、『刈る』『撒く』などの作業を、これまでにない機敏な動きで処理。しかも、アタッチメントの交換でマルチユースに対応できるため、「ヤマハテラプロ」はトータルコストを見事に削減しました。

連続作業で差がでる卓越した乗車感覚。

開放性の高い運転操作は、こころにゆとりを与えてくれます。また、前後輪サスペンションと大型シート採用により、長時間の連続作業も余裕をもって取り組みます。

俊敏なフットワークも自慢のひとつ。

小回りがきく俊敏な足まわりで、芝にもやさしい軽量272kg。また、ターフ専用タイヤと相まって、いままで入れなかったバンカー・グリーンまわりの防除作業、樹木のなかでのラフ刈りが一段とスムーズに行なえます。しかも、作業速度もそのときの状況に合わせ、2.4～12.2km/hの間で自由選択が可能です。



広範囲をスピーディに、均一に。仕上げ用芝刈り機<ロータリーモアFM-48>。

木立の中のラフ刈りに真価を発揮する<ロータリーモアFM-48>。低重心、ワイドレッドのため、法面に対しても安心して作業が可能。また、刈り幅1,220mm(48インチ)の3連ロータリー刃を使用。さらに、簡単なクランク調整により、刈り高は38mm～127mm(1.5～5インチ)の間で自由選択が可能。そのうえ、刈りとった芝は芝刈り機にたまたらずに、均一に散布されていきます。



「ウッド社製・ヤマハバージョン」

オペレータはそのま噴霧作業に専念してください。<スプレーヤPS-100>

いままで、難作業とされていたバンカー、グリーンまわりの消毒、除草剤散布、液肥の散布に実力を発揮する<スプレーヤPS-100>。ブームを使っての全面散布ではバルブの調整により、「右・右・中、左・中、中、左・中・右、左・右、左」の7通りの吹出し選択が状況に応じて可能。また、スプレーガンを使ってのスポット散布と、場所によって使い分けが自由。さらに、フレキシブルヒンジの動きで、障害物をブームが避けて、ブームの曲りや折れを防止。そのうえ、タンク内部の液は自動循環で確実に攪拌されるため、均一な濃さの

液剤散布を実現。しかも、テラプロPTOにセットした専用ポンプの使用で大変経済的です。

「フロイヘル社製・ヤマハバージョン」



■テラプロ仕様諸元

項目	仕様	項目	仕様
全長	1,910mm	最大トルク	2.13kg・m/4,000rpm
全幅	1,100mm	変速機型式	2段切替・5速、バックギヤ付
全高	1,055mm	燃料タンク容量	14ℓ
シート高	765mm	P T O 出力	10ps/2,000PTOrpm
乾燥重量	272kg	始動方式	セルスターター
最小回転半径	2,200mm	タイヤサイズ(前)	22×8-10
エンジン種類	単気筒強制空冷4サイクルSOHC	タイヤサイズ(後)	24×11-9
総排気量	348cc	作業速度(PTO使用時)	2.4～12.2km/h
最高出力	14.5ps/5,500rpm	乗車定員	1名

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部写真と異なる場合があります。●カラーは印刷のための実物と異なって見える場合があります。

■ロータリーモア(FM-48)仕様諸元

項目	仕様
全長×全幅×全高	1,370×1,600×620mm
刈り幅	1,220mm(48インチ)
刈り高調整範囲	38～127mm(1½～5インチ)
重量	165kg
ブレード回転数	2,000rpm
ブレード数	3
キャストホイール	9×3.5-4

■スプレーヤ(PS-100)仕様諸元

項目	仕様
全長×全幅×全高	2,010×1,700×1,800mm ※(4,500mm)
タンク容量	378リットル
ポンプ能力	0～18kg/cm ² 25ℓ/分

●ハンドスプレーガン標準装備 ●液剤自動攪拌機構付

※アームを広げた幅

●運輸省の認定を受けていませんので、ナンバープレートを取得することはできません。●道路を走行できません。道路を走行しますと、道路交通法および道路運送車両法の違反となります。●作業時には、ヘルメットの着用を始め、グローブ・ブーツ・長袖のウェアなども着用しましょう。●正しい運転方法で正しい操作を行ないましょう。●使用前の点検整備を励行しましょう。●管理責任者を設けましょう。

TAKE YAMAHA POWER TO THE JOB

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500
8912-05-⑤-111456